



Wirtschaftlich und stark. Die GM 1-AS ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Sie ist ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Besonders vorteilhaft ist das geringe Eigengewicht der Fräse, so dass sie auch an sehr kleinen Schleppern betrieben werden kann. Für ein Optimum an Leistung lässt sich die GM 1-AS mit

Grabbäumen (600-1200mm) und Fräsmessern (70-300mm) ausrüsten. Über den Umbau der Kette können Schlitzdrainagen mit 70 mm Breite erstellt werden. Die Fräse wird über eine Zapfwelle angetrieben. Der Aushub wird über zwei Schnecken rechts und links abgelegt.

Individualausstattungen auf Anfrage.

GM 1-AS

Diekstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 600 kg

Grabenbreiten:
70 - 300 mm

Grabentiefen:
600 - 1.200 mm

Fräskettenantrieb:
mechanisch
über Zapfwelle

Zapfwelldrehzahl:
1.000 U/min.



Zubehör:

- ▶ Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe auch hydraulisch
- ▶ Lasersystem (manuell oder automatisch)
- ▶ Rohraufnahme und -Verlegeschlacht
- ▶ Messer-, Meißel- und Mischketten

